

Hyprotec LD

Vad är alkalisk Hyprotec LD?

Direktpassivering av zinkgjutgods, oorganiskt korrosionsskyddande beläggningssystem som passar för applicering på de flesta konstruktioner.

Det är en speciellt framtagen ytbehandlingsprocess som klarar av att passivera direkt på basmaterialet utan att först behöva belägga med ett zinkskikt.

Lämpliga applikationsområden

Möbel, inredning, verkstad och allmän verkstadsindustri. Skruvförband, fästelement, beslag

Egenskaper

Bidrar till en mer hållbar livscykel för er produkt.

Då passiveringen läggs direkt på materialet utan att lägga ett zinkskikt först går det åt mindre material och energi för att utföra ytbehandlingen.

Korrionsprestanda

Medelgott korrosionsskydd

Temperaturanvändningsområde < +150°C.

Uppfyller ELV- och RoHS-direktiven.

P1 > 6 h till vitblemma enligt ISO 9227 (NSS).


P5 > 96 h till vitblemma enligt ISO 9227 (NSS).

Komplettering med sealer ger ökat korrosionsskydd.

Utseende

P1 - blå

P5 - iridiserad transparent blå



**KLARAR AV ATT
PASSIVERA DIREKT PÅ
BASMATERIALET**



Scanna QR-koden eller besök protonfinishing.com om du vill veta mer om våra ytbehandlingar, vårt hållbarhetsarbete eller våra enheter.

Vid förfrågningar, maila: sales.finishing@protonfinishing.com